

Bedienungsanleitung Fettrecyclingbehälter

FATBOXX® + FATBOXX®_{max} + FATBOXX®_{easy}

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf!


1. Sicherheitshinweise

1.1. Heißes Fett einfüllen

Beim Befüllen mit heißem Fett unbedingt folgende Hinweise beachten:
Bitte den Deckel nach Befüllen nicht sofort fest verschließen.

⚠ WARNING Sie können sich beim Befüllen durch das heiße Fett schwere Verbrennungen zuziehen.

⚠ WARNING Die FATBOXX/FATBOXX_{max}/FATBOXX_{easy} darf nur mit maximal 110°C/ 230 °F heißem Fett befüllt werden. Falls Sie heißeres Fett verwenden, kann der Behälter beschädigt werden und Sie können sich schwere Verbrennungen zuziehen.



1.2. Weitere Sicherheits- und Gesundheitshinweise

- Sitzen oder stehen Sie niemals auf dem Behälter. Er könnte umkippen.
- Nutzen Sie zur Beförderung immer den Griff und beachten Sie, dass volle Behälter sehr schwer sein können und umkippen könnten.
- FATBOXX/FATBOXX_{max}/FATBOXX_{easy} dürfen nur mit fest verschlossenem Deckel bewegt und transportiert werden.
- Stellen Sie die FATBOXX/FATBOXX_{max}/FATBOXX_{easy} nicht in der Nähe von Feuerstellen oder anderen heißen Quellen auf. Er könnte schädigt werden.
- Überprüfen Sie die FATBOXX/FATBOXX_{max}/FATBOXX_{easy} regelmäßig auf Beschädigungen. Ist der Behälter sichtbar beschädigt muss er ausgetauscht werden.
- FATBOXX/FATBOXX_{max}/FATBOXX_{easy} sind nur für die Sammlung von Öl, Speiseresten oder Haushaltsmüll bestimmt.

2. Montage des Behälters (nur für FATBOXX/FATBOXX_{max})

- Stecken Sie das erste Rad auf eine Seite der Achse bis es deutlich einrastet.
- Stecken Sie nun die Achse mit dem montierten Rad durch die Öffnung der Achsaufnahme am Behälterboden.
- Befestigen Sie das zweite Rad auf der anderen Seite der Achse bis auch dies deutlich einrastet.
- Prüfen Sie vor Gebrauch genau, ob beide Räder fest auf den Achsen sitzen.

Bedienungsanleitung Fettrecyclingbehälter

FATBOXX® + FATBOXX® max + FATBOXX® easy

3. Deckel öffnen

Stellen Sie sich vor den Behälter und fassen Sie mit beiden Händen an einem Griff und drücken mit der einen Hand den Deckel nach unten. Mit der anderen Hand bewegen Sie den Clip nach außen, so dass sich der Deckel leicht öffnet. Die andere Seite des Deckels öffnen Sie auf die gleiche Weise. Danach öffnen Sie den Deckel im Ganzen.

Siehe Abbildung 1



Abbildung 1

4. Deckel schließen

Beim Schließen des Behälters stellen Sie sich vor den Behälter und müssen von oben auf die FATBOXX/FATBOXXmax/FATBOXXeasy drücken. Dabei drücken Sie den Clip seitlich nach innen unter den Behälterrand.

Siehe Abbildung 2



Abbildung 2

5. FATBOXX® + FATBOXX® max + FATBOXX® easy bewegen

Stellen Sie sich hinter den Behälter und fassen ihn mit beiden Händen am Griff. Kippen Sie den Behälter dann leicht.

Beachten Sie, der Behälter kann befüllt sehr schwer werden und umkippen, wenn er zu weit geneigt wird.

6. Transport der Behälter

Während des Transports müssen die Behälter immer fest verschlossen sein. Sie müssen gut gesichert werden, damit sie während des Transports nicht verrutschen und umfallen.



FUTURE SOLUTIONS TODAY.

P. HENKEL GmbH

Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal / Germany

Tel.: +49 (0)27 32/55 90 30

Fax: +49 (0)27 32/55 90 32 3

info@p-henkel.de

www.p-henkel.de